

# Speak'nX



## Sonnette connectée : Annoncer et prévenir avec style

### Pourquoi cette solution est unique ?

C'est le premier carillon à sonnerie personnalisable et intégrable dans une installation KNX. Il permet aussi de diffuser des messages vocaux pré-enregistrés afin de prévenir de façon claire et explicite une alerte, une alarme technique, une temporisation, une action ou un état... Il intègre aussi deux entrées, une sonde de température et d'hygrométrie transmis sur protocole KNX. Enfin une connectivité Wifi, Bluetooth lui permettra des fonctions plus évoluées à l'avenir... A vous d'inventer les fonctions que vous pourrez faire avec !

### Fonctionnalités :

- ◆ Carillon autonome avec 2 sonneries personnalisables via 2 entrées
- ◆ Diffuseur de messages et/ou sonneries dans la limite de 50 mélodies déclenchables par datagramme KNX
- ◆ Sonde de température et hygrométrie transmis sur KNX
- ◆ 2 entrées binaires permettant de connecter des boutons poussoirs pour des fonctions éclairage, motorisations, sonette
- ◆ Finition sur mesure métallique dans la gamme de la marque Meljac



### +++ Produit personnalisable

- ◆ Sonnette personnalisable jusqu'à 50 messages ou mélodies au format Mp3, Wav...
- ◆ Finition personnalisable (blanc, noir, métallique de la gamme Meljac...)
- ◆ Fonctions et usages illimités
- ◆ Diffusion de messages en multilingue



### +++ Produit KNX

- ◆ 2 entrées binaires
- ◆ Sonde de température et Hygrométrie
- ◆ Voyant RGBW paramétrables en face avant
- ◆ Déport d'alarme ou d'état synchronisable par bus



### +++ Produit connecté

- ◆ Sonnette connectée avec notification (nécessite un produit tierce)
- ◆ Puce wifi et bluetooth intégrée
- ◆ Fonction beacon et localisation dans un bâtiment
- ◆ Carillon déporté pour vidéophone de marque 2N



### +++ Caractéristiques techniques

- ◆ KNX TP, S-Mode (ETS), 30V, 5mA
- ◆ Wifi : 802.11 b/g/n/e/l
- ◆ Bluetooth : 2.4GHz, classique +, BLE, v4.2
- ◆ Alimentation Auxiliaire 36v DC 5W
- ◆ Dimensions : format 55x55 ou plaque de finition métallique 80x80, Boîte standard profondeur : 50 mm
- ◆ Haut-parleur 2W
- ◆ Fabriqué en Europe
- ◆ Garantie 2 ans

